



STINGATOARE PORTABILE CU SPUM AEROMECHANIC , PRESURIZATE PERMANENT



SM 6

SM 6

SM 3

SM 9

TIPURI STINGATOARE

Caracteristici tehnice generale

Presiune de lucru : 14 bar
 Presiune de test : 25 bar
 Control presiune:
 vizual pe manometru
 Temperatura admis :
 0 ... + 55 grade Celsius.

Standarde, aviz ri, certific ri

Execu ie conform SR EN 3-7/2004
 Aviz ri emise de:
 IGCPM, ISCIR, RNR,
 Sistem de management al
 calit ii certificat SR EN ISO 9001

Tip sting tor	Tip focar	Dimens. Ø x H	Cantitate spumant	Greutate stingator	Timp min. desc. (sec)	Lung. min. jet (m)
SM 3	5A55B	130 X 450	3 Kg	5,4 Kg	9 sec	5 m
SM 6	8A113B	160 X 500	6 Kg	8,9 Kg	12 sec	5 m
SM 9	13A183B	160 X 670	9 Kg	13,2 Kg	15 sec	7 m

ROBINETUL este executat din alam , fiind prev zut cu mâner de sus inere, bra declan ator i manometru indicator de presiune.

RECIPIENTUL este executat din tabl de o el prin procedee de sudur omologate pe ma ini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu.

Date generale

Acest tip de sting toare este folosit la stingerea inceputurilor de incendii care pot s apar în spa ii deschise sau închise din urm toarele clase de incendiu: **A, B.**

Domeniile de utilizare: statii PECO, garaje, magazii cherestea si textile, cauciuc, lichide, etc
 Agentul de stingere folosit este solu ie spumant fluoroproteinic care se adreseaz pentru focarele de tip **A si B.** Spumantul nu con ine substan e periculoase pentru s n tatea oamenilor i a mediului înconj ur.

Gazul propulsor - azotul - este ecologic f r varia ii de presiune la varia iile de temperatur .

Recipientele i caracteristicile lor sunt in conformitate cu normele Comunit ii Europene

SC GENERAL STING SRL BAC U ROMANIA - SERVICII ÎN DOMENIUL P.S.I.



GENERAL STING
nu ne jucam cu focul!

SC GENERAL STING SRL
CUI: RO18624074
 Reg. Com.: J04/625/2006
 str. Brându ei nr. 52
 Bac u
 tel/fax 0040-234- 513530

e-mail: office@general-sting.ro - office@generalsting.ro